



# INYEG

LIMPIA INYECTORES GAS OIL

&gt; Ficha Técnica del Producto



## Descripción del producto

Aditivo para agregar al Gas Oil. Proporciona una acción de limpieza profunda en inyectores y el sistema de inyección. Mejora la atomización del combustible.

Para motores de última generación especialmente sensibles a los depósitos formados por el combustible. Mejora el arranque en frío. Otorga mayor potencia y mejora la performance del vehículo. Disminuye ruidos del motor y aumenta la vida útil de los filtros. Economiza combustible. Reduce la emisión de humos por el escape.

## Aplicación

Especial para motores de última generación con sistema Common Rail o Inyector Bomba (TDI, dCi, HDI, etc.). Apto para BIODIÉSEL y combustibles con alto contenido de Azufre. Su uso regular disminuye las paradas por mantenimiento.

PRESENTACIÓN	CANTIDAD DE LITROS de NAFTA TRATADOS
110 ml	25
250 ml	50
500 ml	100

## Análisis Típico

ENSAYOS	MÉTODOS	RESULTADOS
Color	Visual	Pardo Rojizo
Aspecto	Visual	Cristalino
Densidad a 20°C g/ml	ASTM D 1298	0,840
Pto. De inflamación VA °C	ASTM D 92	40

\*En caso de ser necesario consultar por presentaciones especialmente desarrolladas para requerimientos de algunos fabricantes de motores industriales o estacionarios.

## Riesgos para la salud y seguridad

- Efectos por sobre-exposición: El producto puede causar irritación a los ojos y/o piel. La ingestión del producto puede causar irritación y trastornos gastrointestinales.
- Ingestión: No inducir al vómito. Posible peligro de aspiración. Reciba atención médica inmediata.
- Inhalación: Retirar de la exposición, ventilar, suministrar aire fresco. Si experimenta tos, irritación o dificultades respiratorias concurrir al médico.
- Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua corriente. Recibir atención médica de inmediato.
- Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón después del uso. Si se presenta irritación concurrir al médico.
- Peligro de incendio: Como medios de extinción utilizar, polvo seco, niebla de agua, espuma o anhídrido carbónico. No pulverizar ni arrojar agua directamente sobre el material.
- Derrame: Limpiar el área con un limpiador adecuado. Evitar que el producto pase a la alcantarilla o desagües. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones legales vigentes.

## Importante

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.  
0800-333-0160  
Para mayor información solicitar la correspondiente Hoja de Seguridad (MSDS) a nuestro departamento comercial.



[www.bardahl.com.ar](http://www.bardahl.com.ar) / [info@bardahl.com.ar](mailto:info@bardahl.com.ar)

Bardahl Lubricantes Argentina S.A División Productos Especiales  
Pedro I. Rivera - Tel: (011) 4542-9155/9255/9355 - CP: 1430 - Bs. As. - Argentina